

伊頓 Eaton Castle UPS

1-3kVA



產品簡介

額定容量：1000/2000/3000VA

額定電壓：110VAC

額定頻率：60Hz

結構：在線式 On-Line

伊頓 Eaton Castle 1-3kVA UPS 輸入功率因數高，採用數位化控制的有源功率因數校正技術 (PFC)，使輸入功率因數達 0.98 以上，有效避免電網環境受到污染，以達到節約能源、降低系統成本的目的。

本產品為綠色環保型產品，符合歐盟環保指令 RoHS 各項要求和國家電子資訊產品污染控制管理辦法，在產品正常使用情況下，不會對環境及人身造成損害。

產品特點

對使用者負載的保護

- 負載功率因數高達 0.8，使用更加靈活，帶載能力更強。
- 寬輸入電壓及頻率範圍，輸出相容性強，極寬的輸入電壓及頻率輸入範圍，即使在電力環境非常惡劣的地區也能正常供電，減少電池放電次數，提高電池的使用壽命。
- 輸出相容 100/110/115/120Vac 50/60Hz，相容性強，更具靈活性。
- 50/60Hz 電源系統自我調整，自動識別並適應 50/60Hz 電源系統，滿足不同電源系統的需求。
- 零切換時，Castle 1-3kVA 採用雙轉換線上式架構，當市電不穩定時，供電模式的切換時間為零，有效保證負載運作的安全性和可靠性。
- 強大的智慧化管理功能，提供可擴展智慧化管理功能，可選擇安裝 Winpower CMC 監控卡、SNMP 卡、AS400 卡。備註：智慧插槽分為長卡與短卡 (mini 卡)，此系列產品需配短卡使用。
- 可搭配發電機使用，輸入電壓與頻率範圍廣，能有效隔離發電機產生的不良電力，為負載提供純淨、安全、穩定的電源。

給使用者的信心

- 高品質的電氣和機械性能、可靠的功率器件保護功能，提高了負載的適應能力，即使在千變萬化的環境之下，用電設備也能順利運行。
- 採用先進 DSP 數位控制技術，Castle 1-3kVA 全數位化的 TI 高性能 DSP 控制技術，使資料處理精確迅速，UPS 性能更加穩定，品質更加可靠。
- 採用最新的變頻技術，在正常市電輸入頻率 (40-70Hz) 範圍內，可提供穩定 50/60Hz 輸出，為負載提供穩定、可靠電源。



Powering Business Worldwide

技術指標

電氣規格 On-Line 直立式 Castle

型號		C-1000F	C-2000F	C-3000F
額定容量		1kVA	2kVA	3kVA
輸入	電壓	1 ϕ 2 ω 80V~140V ($\pm$ 5V)		
	頻率	50/60Hz $\pm$ 4Hz (自動偵測)		
	功率因素	0.98		
	THDI	< 10%		
輸出	電壓 (可設定)	1 ϕ 2 ω 100V, 110V, 115V, 120V		
	頻率	50/60Hz		
	功率因素	0.8		
	電壓穩定度	$\pm$ 2%		
	頻率穩定度	$\pm$ 0.5%		
	波形失真	$\leq$ 4% (線性負載)		
	超載能力	150%維持25秒內		
	插座 (NEMA)	4	4+端子座	
電池	直流電壓	36V	72V	96V
	型式	12V (密閉式免維護)		
	供電時間	全載	>5分鐘 (800W)	>5分鐘 (1600W)
		半載	>16分鐘 (400W)	>16分鐘 (800W)
	再充電時間	5小時回充至90%滿電位		
效率	AC to AC (額定值)	86%		
轉換時間	停電或復電	零中斷		
	UPS到Bypass或逆向轉換	< 4ms		
	超載消失	自動回復UPS供電		
指示燈 (LED顯示器)		電力輸入正常 (綠色), 變流器正常 (綠色), 負載跳由旁路供電 (橙色), 異常 (紅色), 負載指示 (5個LED顯示器), 電池放電指示 (橙色), 放電電池容量指示 (5個LED顯示器)		
警報聲音	電池放電	當輸入市電異常時每4秒發警告聲, 當電池將用盡時每秒發警告聲		
	UPS異常	連續聲		
自動開機		市電斷電後, 復電時UPS具自動開機能力		
通訊介面	RS-232	提供輸入電壓、輸出電壓、負載百分比、電池電壓及UPS運轉狀態等資料		
	選購配備	AS400, SNMP, USB, RS-485		
操作環境	溫度	0 $^{\circ}$ C ~ 40 $^{\circ}$ C		
	溼度	20% ~ 90% (non-condensing)		
	噪音 (1公尺距離)	$\leq$ 50dB	$\leq$ 55dB	

重量及尺寸

重量(kg)		12	23	28
外觀尺寸	W×D×H (mm)	145×355×220	190×383×318	190×433×318

- * BSMI 認證: 已取得經濟部標準檢驗局核發之商品驗證登錄證書
- * 可選購外加電池箱, 以延長備用時間
- * 產品不斷完善更新, 所有參數指標可能會發生變化, 恕不另行通知
- * 以上資料為典型值, 僅作參考, 不作工程計算依據

伊頓飛瑞慕品股份有限公司

EATON PHOENIXTEC MMPL CO., LTD

台北

台北市114內湖區新湖三路93號

TEL: (02) 6600-6688 FAX: (02) 6606-8707

台中

台中市408文心路一段306號5樓之一

TEL: (04) 2328-1480 FAX: (04) 2322-7214

高雄

高雄市802苓雅區苓雅二路203號11樓

TEL: (07) 334-9119 FAX: (07) 334-9099

www.eaton.tw/powerquality

客服專線: 0800-011-912

© 2013年伊頓公司 版權所有



經銷商: